



DESCRIPTION

Les **porte-clés RFID** TAH-2-ACM présentent de multiples avantages !

La possibilité de les paramétrer en **RFID basse, haute, ultra-haute fréquence et NFC** (et même de les configurer en **combinant deux technologies**) permet de les utiliser de bien des façons différentes.

Il est possible de les personnaliser par le laser, pour graver vos logos, numéros de série...

EXEMPLES D'UTILISATION

Paiement sans
contact

Pointeuse

Contrôle d'accès

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 40 mm x 31 x 3 mm

Poids : 3 g

Matière : ABS

Couleurs : bleu, jaune, noir, rouge

Température fonctionnelle : de -20 à 85 °C

Température de stockage : de -10 à 60 °C

Fréquence	Puce
BF 125KHz EM	EM4100 , TK4100, EM4200, EM4305, Hitag1, Hitag2, Hitag S256, Hitag S2048, Atmel Temic T5577
HF 13.56MHz NFC	MF1 S50, MF1 S70, UTL, UTL C, MF3 IC D21, MF3 IC D41, MF3 IC D81, PLUS S2K, PLUS S4K, PLUS X2K, PLUS X4K, ICODE SLI-S, TI256, TI2048, PLCOPASS 2KS, PLCOPASS 32KS, LEGIC MIN256, LEGIC MIN1024, LEGIC ATC 256, LEGIC ATC 1024, LEGIC ATC 2048, SR 1512, LR 12K, SR1X4K, F08 FUDAN CHIP, JWL 782, Topaz512 NFC Tag, NT213, NT215, NT216 TAGS
UHF 868Mhz-915MHz	EPC GEN2, Alien H3 , G2XM, G2XL, UcodeGen2, UcodeHSL, Higgs-s, Monza 4QT