

DESCRIPTION

Le tag RFID UHF TAU-3-TY se présente comme une **étiquette RFID adhésive** parfaitement adaptée à un **environnement industriel**.

Apposée sur un **support métallique**, cette étiquette RFID peut être lue **jusqu'à 4 mètres de distance** avec un lecteur RFID adapté à la technologie UHF. Flexible, souple et légère, elle constitue une solution fiable pour la **traçabilité** de votre matériel.

Ces tags RFID UHF peuvent être **imprimés** (logos de marque, codes à barres, QR codes...)



EXEMPLES D'UTILISATION

Gestion logistique

Suivi de produits
manufacturés
(lutte contre la
contrefaçon, gestion
de l'entreposage,
gestion de la
production...)

Traçabilité d'outillage
et d'instruments

Contrôle des stocks

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 51 x 15 x 1,1 mm

Fixation : adhésive

Distance de lecture : jusqu'à 4 m

Puce : Impinj MR 6-P

Fréquence : 865-868 Mhz (nous contacter pour d'autres fréquences)

Protocoles : EPC global Gen2 ISO / IEC 18000-6C

Norme IP : IP68

Capacité de stockage :

EPC : 128 bits

Utilisateur : 32 bits

Température fonctionnelle : de -20 à 85 °C

Ces tags RFID UHF flexibles existent dans plusieurs formats !

- TAU-1-TY : 70 x 40 x 1 mm
- TAU-2-TY : 60 x 25 x 1 mm
- TAU-3-TY : 51 x 15 x 1,1mm
- TAU-4-TY : 70 x 30 x 1 mm
- TAU-5-TY : 100 x 25 x 1 mm
- TAU-6-TY : 103 x 52 x 1 mm