

Puce RFID (compatible métal) UHF

Réf. : TAU-42-RI



DESCRIPTION

Cette puce RFID TAU-42-RI est **waterproof**, et utilisable à la fois sur les **surfaces métalliques et non-métalliques**.

Très **résistante**, elle est fréquemment utilisée dans l'industrie, mais surtout dans la **logistique**, où sa **grande distance de lecture** est fortement appréciée.

EXEMPLES D'UTILISATION

Traçabilité de
containers

Suivi sur ligne de
production

Localisation et
inventaires

Dimensions : 88 x 37 x 4 mm

Poids : 9,7 g

Matière : plastique

Fixation : adhésive, rivetage, vissage, magnétique

Distance de lecture : jusqu'à 10 m hors métal, jusqu'à 5 m sur du métal

Puce : Impinj Monza R6P

Fréquence : 865-868 Mhz (nous contacter pour d'autres fréquences)

Protocoles : EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C

Norme : IP68

Capacité de stockage :

EPC : 96 bits / 128 bits

Mémoire utilisateur : 64 bits / 32 bits

Capacité de réencodage : jusqu'à 100 000 fois

Durée de conservation des données : environ 10 ans

Température fonctionnelle : de -20 à 85 °C

Température de stockage : de -40 à 150 °C