

TAG RFID durci (pour métal)

UHF

Réf. : TAU-8-TY



DESCRIPTION

Le tag RFID UHF TAU-8-TY est parfaitement adapté pour les cas d'utilisation où la **distance de lecture** et la **durabilité** des tags sont essentiels.

Fabriqué en **ABS** et destiné à être **vissé sur des surfaces métalliques**, ce tag RFID présente une très **bonne tenue au choc** lui permettant de s'adapter aux milieux industriels contraignants.

EXEMPLES D'UTILISATION

Puce RFID pour
conteneur

Tag RFID pour
chassis
de véhicule ou
remorque

Puce RFID pour
équipements de
construction

Puce RFID pour unité
de chargement

Tag RFID pour
gestion
logistique

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 97,9 x 24 x 12 mm

Matière : ABS, PC

Fixation : vissage

Distance de lecture : jusqu'à 12 m

Puce : Impinj M4QT

Fréquence : 865-868 Mhz (nous contacter pour d'autres fréquences)

Protocoles : EPC global Gen2 ISO / IEC 18000-63

Norme IP : IP68

Capacité de stockage :

EPC : 128 bits

Utilisateur : 512 bits

Température fonctionnelle : de -20 à 85 °C